


Kit programmation pour SS 6900

Installation matérielle

L'ouverture du SS 6900 est nécessaire.

- Retirez les 5 vis de maintien du capot côté haut-parleur.
- Soulevez le capot en faisant attention à ne pas arracher les fils du haut-parleur.
- Connectez la petite fiche blanche à 3 contacts au connecteur interne approprié.



Important :

Ne connectez pas le cordon à un port USB de l'ordinateur sans pilote USB installé. Il ne serait pas reconnu par Windows.

Installation logicielle

Vous avez obtenu différents fichiers, comprenant notamment le pilote de périphérique USB (répertoire USB), le logiciel de personnalisation du SS 6900 et la configuration d'origine 28 Mhz.

● **Pilote USB**

Si vous avez déjà utilisé un périphérique USB de même catégorie, vous n'aurez peut être pas à installer le pilote. Pour le savoir, vérifiez la présence du fichier « **ser2pl.sys** », généralement localisé dans « **C:\Windows\System32\drivers** ». Si le fichier est présent, vous disposez déjà du pilote et pouvez passer à l'étape suivante.

Dans le cas contraire, vous devrez préalablement installer le pilote USB. Vous trouverez dans le répertoire USB différentes versions du pilote adaptées aux éditions de Windows couramment rencontrées.

Lors de la connexion du cordon, Windows le détectera et un port COM sera automatiquement créé.

● **Logiciel de paramétrage du SS 6900**

Démarrez l'installation en lançant "SS_6900Setup 1.00.exe"

Une fois l'installation terminée, lancez le logiciel et vérifiez le numéro de port COM utilisé. Modifiez le éventuellement afin qu'il corresponde à celui créé par le pilote USB précédemment installé.

Pour restaurer la configuration radioamateur initiale, utilisez « **origine 28 ss6900 V3.1.dat** »